

<b>Produkt/er:</b>	Ljuddämpare Ändrör Katalysatorer
<b>Material:</b>	Rostfritt stål (AISI 304/ EN 1.4307/ SS2333) Kromstål (AISI 409 / EN 1.4512) Aluminiserad plåt Svartplåt
<b>Dimensioner:</b>	Ytterdiameter: 50 - 300 mm Godstjocklek: 0.5 - 3 mm Längd: 50-1500 mm
<b>Användningsområde:</b>	Avgasrelaterade applikationer
<b>Tekniska specifikationer:</b>	Maximalt arbetstryck: 0,5 bar Maximal arbetstemperatur: 900°C Korrosionsbeständighet: Varierande beroende på kvalitet, samt hur produkten används.
<b>Standarder och certifieringar:</b>	Inga
<b>Installation:</b>	Delarna skall vara yrkesmässigt installerade och/eller utefter gällande monteringsanvisningar. Använd säkerställda fästnanordningar för att säkerställa en säker och hållbar installation.
<b>Underhåll:</b>	Regelbunden inspektion rekommenderas för att säkerställa att detaljernas skick och funktion. Rengöring kan utföras med milda rengöringsmedel och vatten.

# TECHNICAL SPECIFICATION



Updated: 2024-12-06

Edition: 1

<b>Product(s):</b>	Silencers Tailpipes Catalytic converters
<b>Material:</b>	Stainless steel (AISI 304/ EN 1.4307/ SS2333) Chrome steel (AISI 409 / EN 1.4512) Aluminized sheet Black sheet
<b>Dimensions:</b>	Outer diameter: 50 - 300 mm Wall thickness: 0.5 - 3 mm Length: 50-1500 mm
<b>Application:</b>	Exhaust-related applications
<b>Technical specifications:</b>	Maximum working pressure: 0.5 bar Maximum working temperature: 900°C Corrosion resistance: Varies depending on quality and usage.
<b>Standards and certifications:</b>	None
<b>Installation:</b>	Parts should be professionally installed and/or according to current installation instructions. Use secure fasteners to ensure a safe and durable installation.
<b>Maintenance:</b>	Regular inspection is recommended to ensure the condition and function of the parts. Cleaning can be done with mild detergents and water.