

Produkt/er:	Stålrör Raka eller bockade Slitsade Muffade
Material:	Rostfritt stål (AISI 304/ EN 1.4301/ SS2333) Kromstål (AISI 409 / EN 1.4512) Aluminiserad plåt
Dimensioner:	Ytterdiameter: 12 - 130 mm Godstjocklek: 0.5 - 3 mm Längd: 10- 3000 mm
Användningsområde:	Avgasrelaterade applikationer
Tekniska specifikationer:	Maximalt arbetstryck: 0,5 bar Maximal arbetstemperatur: 900°C Korrosionsbeständighet: Varierande beroende på kvalitet, samt hur produkten används.
Standarder och certifieringar:	Inga
Installation:	Delarna skall vara yrkesmässigt installerade och/eller utefter gällande monteringsanvisningar. Använd säkerställda fästnanordningar för att säkerställa en säker och hållbar installation.
Underhåll:	Regelbunden inspektion rekommenderas för att säkerställa att detaljernas skick och funktion. Rengöring kan utföras med milda rengöringsmedel och vatten.

TECHNICAL SPECIFICATION



Updated: 2024-12-06

Edition: 1

Product(s):	Steel pipes Straight or bent Slotted Sleved
Material:	Stainless steel (AISI 304/ EN 1.4307/ SS2333) Chrome steel (AISI 409 / EN 1.4512) Aluminized sheet Black sheet
Dimensions:	Outer diameter: 12 - 130 mm Wall thickness: 0.5 - 3 mm Length: 10 - 300 mm
Application:	Exhaust-related applications
Technical specifications:	Maximum working pressure: 0.5 bar Maximum working temperature: 900°C Corrosion resistance: Varies depending on quality and usage.
Standards and certifications:	None
Installation:	Parts should be professionally installed and/or according to current installation instructions. Use secure fasteners to ensure a safe and durable installation.
Maintenance:	Regular inspection is recommended to ensure the condition and function of the parts. Cleaning can be done with mild detergents and water.